

Предложение по поставке опрыскивателей-разбрасывателей самоходных ТУМАН-2М, комплектуемых сменным технологическим оборудованием

Опрыскиватели – разбрасыватели самоходные, **ТУМАН-2М** являются современным высокопроизводительным технологическим комплексом для эффективной работы по внесению минеральных удобрений и средств защиты растений (гербицидная, инсектицидная, фунгицидная обработки) в кратчайшие агротехнические сроки за счёт высокой скорости обработки. Неоспоримым преимуществом машин перед аналогами является их многофункциональность, которая достигается модульной конструкцией машины.



Технические характеристики

- Дизельный двигатель CA4D28C4-3A **Turbo Diesel ISUZU** (расход топлива до 0,2 л/Га)
- Легкая сварная ферменная рама из тонкостенных стальных профилей.
- Конструкция рамы выполнена с усилением всех нагрузочных элементов
- Независимая двухрычажная подвеска с упругими **пневмоэлементами**
- Колесная формула **6x4**
- Узкие колеса для работы по междурядке
- Клиренс от **500 до 800** (зависит от типа используемых колес)
- Давление на почву до **0,35 кг/см²** (на шинах низкого давления)
- Вес пустой машины **3400 кг**
- Штанга двойного складывания с ферменной конструкцией из легко сплавных материалов (Д16Т)
- Диафрагменно-поршневой насос D 274 (Италия), производительность **273 л/мин**
- Фильтр грубой и тонкой очистки
- Возможность дифференцированного внесения средств защиты растений
- Гидравлическое раскладывание/складывание штанг
- Заправочный комплекс
- Бак для заливки химикатов оснащен омывателем канистр

Цена при отгрузке с завода на опрыскиватель-разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М - 5 742 538 р.

в комплектации: -штанговый опрыскиватель ,
-разбрасыватель минеральных удобрений,
- тракторные колеса (в комплекте 6 шт.);
- шины низкого давления (в комплекте 6шт.)

Штанговый опрыскиватель Туман-2М – имеет два типа рабочих колес (тракторные колеса для работы по меж рядке и шины низкого давления для обработки посевов до фазы кущения или выхода в трубку без технологической колеи), все комплектующие химсистемы итальянского и немецкого производства; Также возможно увеличение клиренса.

Производительность до 80 Га/ч
Скорость на поле 35 км/ч
Ширина захвата 28,0м
Расход рабочей жидкости 30-300л/Га
Давление на почву До 0,35кг/см²
Расход топлива 0,2 л/Га
Объем емкости 2000 л
Клиренс 500- 800см



Разбрасыватель самоходный ТУМАН-2М,

Машина выходит в поле в среднем на две-три недели раньше трактора по любому рельефу, ледяной корке или черепку. Два моста ведущие, два подруливающие.

Производительность до 50 Га/ч
Скорость на поле до 35 км/ч
Ширина захвата 26,0м
Расход рабочей жидкости 30-300л/Га
Расход топлива 0,2 л/Га
Объем емкости 2000 л
Давление на почву до 0,35 кг/см²



Вентиляторный опрыскиватель

Идеальное решение для работы инсектицидами. Опрыскиватель вентиляторного типа – предназначен для краевой обработки полей инсектицидами, а также для обработки садов, токов, неудобий, лесопосадок, складов, коровников.

Ширина распыления
- в штиль до 100 м
- по ветру до 150 м

Рабочее давление 10 атм.
Распыление 20 форсунок
Объем емкости 2000 л



Стоимость навигационного оборудования (поставляется отдельно)				
1.	Спутниковая система навигации Trimble Guide EZ-250	шт.	1	150 000,00
2.	Система параллельного вождения «COMMANDER» с усиленной антенной A21	шт.	1	160 000,00
3.	Навигационная система MATRIXPRO 570GS	шт.	1	400 000,00
4.	Спутниковая система навигации 750CFX -дисплей CFX 750 DGPS -подруливающее устройство EZ-Pilot - руль Trimble для подруливающего устройства EZ-Pilot	шт.	1	640 000,00
5	Пневматический встряхиватель для разбрасывателя минеральных удобрений	шт.	1	40 000
6	РУД (ручной газ)	шт	1	40 000
7	Заправочный комплекс Т-2	шт	1	52 632
8	Увеличитель дорожного просвета (800 мм)	шт	6	302 863

Цены действительны на 16.01.2017.

Готов ответить на все дополнительные вопросы,
с уважением Виталий Турленко
8-927-236-41-12